



MK DSP

By Elite ACS



DISPLAY

Monitor de temperatura e umidade para ambientes de missão crítica



INDICAÇÃO DE 01 PONTO DE TEMPERATURA E UMIDADE



HORÁRIO LOCAL



NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL



NOTIFICAÇÃO POR TELEGRAM



INTERFACE WEB PARA CONFIGURAÇÃO



compatível com a linha MASTERKEY



Zabbix Sender

informações adicionais

Este dispositivo requer a conexão com sensores, periféricos e demais acessórios para utilização de todas as suas funcionalidades, sendo estes adquiridos a parte

Pré configurado para conexão com 01 (um) sensor de temperatura e umidade ModBus ou com 01 (um) sensor de temperatura e umidade com protocolo de comunicação SNMP ou 01 (um) ponto de temperatura e umidade monitorado pelo módulo principal MASTERKEY

Produto compatível com a linha MASTERKEY, podendo ser integrado ao seu ecossistema

Consulte-nos para ter acesso a lista completa de periféricos compatíveis, dispositivos homologados para integração com este dispositivo e ainda como ativar suas funcionalidades e recursos.

datasheet ed. 2023 - R01

Especificações Técnicas

- Tensão de alimentação 127/220V
- Consumo 100W
- Conexão Ethernet 10/100Mpps, RJ-45
WIFI 2,4Ghz
- SNMP (v1, v2c) gets, traps e normalização de alarmes, MIB
- HTTP/HTTPS Acesso via WEB Browser
- Núcleo SBC
- Temperatura de trabalho -20 à +55°C
- Umidade máxima 70%
- Estrutura caixa metálica
- Tipo de fixação suporte para parede
- Dimensões 220 (l) x 50 (p) x 100 (a) mm

*" Se não é monitorado,
não é confiável "*

Produzido e desenvolvido por

ELITE Automação Comércio e Serviços Ltda



Rua Cananéia n° 335 - Jardim Maria Helena
Barueri - SP CEP 06445-050



FALE CONOSCO



+55 11 4201-8800



contato@eliteacs.com.br



www.eliteacs.com.br